

TITGEMEYER ^{GTO}
Befestigungstechnik

Blindnietwerkzeug
TIOS® 220
pneumatisch-hydraulisch





Blindnietwerkzeug TIOS® 220 pneumatisch-hydraulisch

Zur Verarbeitung von Standard- und BECHER Blindniete
 \varnothing 2,4 - 5,0 mm aus allen Werkstoffen bis max. Setzkraft 13 kN

- Automatische Abschaltung der Absaugung, dadurch extreme Lufteinsparung
- Starke Geräuschkämpfung
- Durchsichtiger Auffangtopf mit Schalldämpfer
- Rutschsicherer Stand
- Bodenabdeckung zum Schutz gegen Beschädigung der Werkstücke
- Wechsel-Mundstücke im Geräteboden
- Ergonomischer Handgriff
- Geringes Gewicht
- Bei abgenommenem Nagelauffangbehälter wird der Restdorn gesichert
- Sicherheits-Ventil verhindert Beschädigung bei zu hohem Luftdruck
- Wechselbarer Luftanschluss für Linkshänder

Lärmwert

Der Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz beträgt $L_{PAI} < 70$ dB (A) gemäß ISO 10843 und DIN EN ISO 3744

Erstausstattung inklusive

- Mundstück 3,0/3,2 mm
- Mundstück 4,0 mm
- Mundstück 4,8/5,0 mm
- Schwenkkupplung
- Ölspritze

GFB-Nr. 431 450 250

Technische Daten:

Betriebsdruck:	max. 7 bar
Druckluft Anschluss Nennweite:	DN 6
Setzkraft:	13 kN bei 6 bar
Hub:	max. 16 mm
Gewicht:	1,6 kg
Luftverbrauch pro Nietung:	ca. 2 l
Höhe:	260 mm
Breite:	280 mm
Vordere Hülse \varnothing :	19,5 mm
Vordere Hülse Länge:	85 mm

Vordere Hülse und Mundstücke in Sonderausführungen lieferbar

TITGEMEYER ^{GTO}
Befestigungstechnik

Gesellschaft für Befestigungstechnik
GEBR. TITGEMEYER GmbH & Co. KG
 Hannoversche Straße 97 · D-49084 Osnabrück
 Postfach 43 09 · D-49033 Osnabrück
 Tel. +49 5 41 58 22-0 · Fax +49 5 41 58 22-4 91
 E-Mail: vertrieb-gfb@titgemeyer.com · Web: www.titgemeyer.com

